


127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2; 236039, г. Калининград, ул. Мусорского, 10-8А
 ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001
 тел./факс: +7(495) 689-17-30, +7(495) 689-26-31, +7(4012) 91-82-21; тел.: +7(903) 669-39-13
 twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru, baltiya@truba-twins.ru, www.truba-twins.ru

**ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОКОР
 ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
 2248-028-73011750-2015**

с 01 августа 2015 г.

Цены указаны в рублях, без учета НДС

ЭЛЕКТРОКОР - это двухслойные профилированные трубы из высокомолекулярного полиэтилена, имеющие гладкий внутренний и гофрированный наружный слой, обладающие повышенной прочностью, предназначенные для создания однородных, равномерных и упорядоченных по длине и сечениям кабельных каналов с возможностями механизированной протяжки (замены) силовых кабелей и электрических проводов; телекоммуникационных кабелей; сигнальных кабелей; кабелей управления; электрических кабелей связи; оптических кабелей связи. Цвет внешнего слоя трубы - красный.

Трубы по номинальному наружному диаметру (OD)							Комплектация		
Наружный диаметр, мм	Тип профиля	Ном. нагрузка, Н	Тип трубы		Цвет внутреннего слоя трубы	Упаковка	Цена 1 м/п, руб. без НДС	Муфты	Упл. кольца
			по степени сопротивления удару	по степени сопротивления изгибу					
75	PR-2	450	легкая	гибкая	белый	Бухты по 50 м*, отрезки 6,12 м	67,50	88,50	
90	PR-2	450	легкая	гибкая	белый		90,00	117,00	
110	PR-2	450	легкая	гибкая	белый		112,50	74,00	34,00
160	PR-2	450	легкая	гибкая	белый		180,00	186,00	63,00
200	PR-2	450	легкая	гибкая	белый	Бухты по 35 м*	269,50	251,00	63,00
250	PR-2	450	легкая	гибкая	белый	Отрезки 6,12 м	449,50	355,00	148,00
75	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый	Отрезки 6,12 м	112,50		
90	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		112,50		
110	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		168,50		
160	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		225,00		
200	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		359,50		
250	PR-2	750	нормальная	жесткая	желтый		561,50		
75	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий	Отрезки 6,12 м	112,50		
90	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		135,00		
110	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		168,50		
160	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		269,50		
200	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		404,50		
250	PR-2	1250	тяжелая	жесткая	синий		606,50		

* - Труба в бухтах может быть укомплектована тросиком для протяжки кабеля

Трубы ЭЛЕКТРОКОР выпускаются по ТУ 2248-028-73011750-2015 в соответствии с основными требованиями ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (EN 61386.1). Проводятся испытания на стойкость к сжатию при 5%-ной деформации (стойкость трубы: 450, 750 и 1250Н), стойкость к удару и на гибкость.

Теплофизические и электрические свойства труб ЭЛЕКТРОКОР	
Наименование показателя	Значение
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м·°К	(41,8-44)10 ⁻²
Удельная теплоёмкость Ср при 20-25 °С, Дж/кг·°С	1680-1880
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	1·10 ¹⁶ – 1·10 ¹⁷
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	1·10 ¹⁴

ООО "ТВИНС Балтия" ОГРН 1123926057090, ИНН 3906275546, КПП 390601001

127018, РФ, г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 2
 тел./факс: +7(495) 602-66-89, +7(495) 689-17-30, тел. +7 (903) 669-39-13
 twinsco@yandex.ru, twins@truba-twins.ru

236022, РФ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Мусорского, 10, корп. 8А
 тел./факс: +7(4012) 91-82-21, +7(495) 689-26-31, тел. +7 (903) 669-39-13
 baltiya@truba-twins.ru, twinsco@yandex.ru

www.truba-twins.ru, тpyба-твинс.рф