

## СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### Трубы КОРСИС ПРО SN16 ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001-73011750-2021

с 17 января 2022 г.

Цены указаны в рублях без учета НДС



**КОРСИС ПРО SN16** – двухслойные гофрированные полимерные трубы, обладающие повышенной стойкостью к внешним динамическим и статическим нагрузкам.

Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных и магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения в условиях высоких внешних нагрузок, больших глубин заложения, а также в иных случаях, когда требуется повышенная прочность трубопровода. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 399.1325800.2018 для каждого конкретного проекта.



### ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD	Внутренний диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п., руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п., руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт., руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт., руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
110	94	513,00 *	-	-	107,00	32,00
160	136	888,00 *	-	-	196,00	59,00 *
200	171	1434,00 *	-	-	344,00	59,00
250	213	2184,00 *	-	-	410,00	139,00
315	271	3 549,00	3 636,00	3 593,00	730,00	250,00
400	343	5 597,00	5 764,00	5 681,00	1 459,00	660,00
500	430	8 190,00	8 499,00	8 345,00	2 633,00	974,00
630	535	12 081,00	12 668,00	12 375,00	4 495,00	1 847,00
800	681	21 500,00	22 127,00	21 814,00	7 879,00	3 080,00
1000	851	30 713,00	31 752,00	31 233,00	13 827,00	5 600,00
1200	1035	40 950,00	44 907,00	42 929,00	23 740,00	8 309,00

\* Для труб с профилем PR-2 и PR-3.


### ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Цена 1 м п., руб. без НДС	Трубы с приварным раструбом (Р), цена 1 м п., руб. без НДС		Муфты, цена 1 шт., руб. без НДС	Уплотнительные кольца, цена 1 шт., руб. без НДС
			1 м п. (Р) 6 м	1 м п. (Р) 12 м		
200	225	2 027,00	-	-	303,00	98,00
300	364	3 656,00	3 768,00	3 713,00	1 352,00	550,00
400	487	6 317,00	6 554,00	6 436,00	2 846,00	1 108,00
500	603	9 183,00	9 600,00	9 392,00	5 005,00	2 018,00
600	720	13 641,00	14 303,00	13 973,00	7 945,00	3 440,00
800	964	24 278,00	25 698,00	24 989,00	17 052,00	8 066,00
1000	1200	40 950,00	44 907,00	42 929,00	23 740,00	8 309,00

### СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС ПРО И ПЕРФОКОР

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
	Упаковка	Цена 1 шт., руб без НДС
	ведро 10 кг	3 220,00
	ведро 5 кг	1 700,00
	тюбик 1 кг	370,00

Наружный диаметр трубы, мм	Расход смазки, кг
110-160	0,060
200-250	0,070
315	0,090
400	0,100
500	0,120
630	0,157
800	0,216
1000	0,312
1200	0,380

## СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

### Трубы КОРСИС ПРО SN16 с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001-73011750-2021



с 17 января 2022 г.

<https://truba-twins.ru/korsis-pro.html>

Цены указаны в рублях



**КОРСИС ПРО SN16** – двухслойные гофрированные полимерные трубы, обладающие повышенной стойкостью к внешним динамическим и статическим нагрузкам. Поставляются с приваренным раструбом и уплотнительным кольцом (в комплекте).

Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных и магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения в условиях высоких внешних нагрузок, больших глубин заложения, высокого уровня грунтовых вод, а также иных случаях, когда требуется повышенная прочность трубопровода. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 399.1325800.2018 для каждого конкретного проекта.

### ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Наружный диаметр (справочно), мм	Трубы длиной 6 м с приварным раструбом (Р) в комплекте с кольцом	
		цена указана за 1 м п., руб. без НДС	цена указана за 1 м п., руб. с НДС
300	364	3 860,00	4 632,00
400	487	6 739,00	8 086,80
500	603	9 937,00	11 924,40
600	720	14 877,00	17 852,40
800	964	27 043,00	32 451,60
1000	1200	46 292,00	55 550,40


### ТРУБЫ ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм; DN/OD *	Внутренний диаметр (справочно), мм	Трубы длиной 6 м с приварным раструбом (Р) в комплекте с кольцом	
		цена указана за 1 м п., руб. без НДС	цена указана за 1 м п., руб. с НДС
630	535	12 976,00	15 571,20
800	681	22 618,00	27 141,60
1000	851	32 686,00	39 223,20
1200	1035	46 292,00	55 550,40

### СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС ПРО SN16

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубрикант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Нормы расхода смазки-лубриканта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубрикант для монтажа полимерных труб		
	ведро 10 кг	3 220,00
	ведро 5 кг	1 700,00
	тубик 1 кг	370,00

Наружный диаметр трубы, мм	Расход смазки, кг
400	0,100
500	0,120
600	0,157
800	0,216
1000	0,312
1200	0,380