


Пример заполнения стандартной заявки и эскиза.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бланк заявки на производство сварных колодцев

Число подачи . . . .2008 г		Тип лотка* Лотковый <input checked="" type="checkbox"/> Ливневый <input type="checkbox"/>		Инспекционная камера <input type="checkbox"/>		
Номер эскиза		патрубки	тип трубы	диаметр патрубка	высота, мм от верха лотка трубы	угол в градусах
1		1 выход	2	160	3600	0
Количество		2 вход	2	160	3600	180
1		3 вход	2	160	2000	90
Номинальный диаметр шахты колодца, мм		4 вход				
1200		5 вход				
Высота колодца, мм	6 вход					
3600	Тип трубы шахты * Корсис <input checked="" type="checkbox"/> (630 -1200 мм) Корсис Плюс <input type="checkbox"/> (1400 и 2000 мм)					
	Тип трубопровода* Гладкая ПЭ труба = 1 Труба Корсис = 2 Другая = 3					
	Горловина <input checked="" type="checkbox"/> Лестница <input checked="" type="checkbox"/>					
Сварные колодцы изготавливаются только на заказ на основании спецификации, получаемой от заказчика.			Информация о заказчике:			
Для изготовления необходимы следующие данные:			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Название организации ООО «Рога и копыта»</li> <li>• Контактные телефоны (111) 1111111</li> <li>• Адрес электронной почты</li> </ul>			
<p>*Эксплуатационное назначение (общественная канализация, ливневые (дождевые) стоки или использование в роли инспекционной камеры).</p> <p>*Диаметр тела (шахты) колодца и тип трубы шахты.</p> <p>* Тип трубопровода (тип присоединяемого трубопровода из гладкой, гофрированной ПЭ трубы или другой трубы)</p>			Самовывоз <input checked="" type="checkbox"/> Доставка <input type="checkbox"/>			
			• Комментарии:			

Заявку принял, должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Контакты \_\_\_\_\_



По данной заявке видно, что ООО «Рога и копыта» сделало заявку на изготовление колодца: сварной, лотковый (прямопроходной лоток), с перепадом из трубы Корсис, диаметром шахты 1200 мм, общей высотой 3600 мм. С входами и выходами из трубы Корсис 160 мм.

Выход (№1) и вход (№2) расположены друг напротив друга, на одной высоте от верха колодца до низа лотка трубы равной 3600 мм. Вход №3, обеспечивающий перепад, расположен на высоте 2000 мм под углом 90 гр. к выходу.

Также колодец укомплектован горловиной диаметром 1200 мм и лестницей.