

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к транспортным средствам (ТС) для перевозки трубы из полиэтилена

1. ТС под загрузку предоставляются согласно заявкам на отгрузку (с согласованием объемов, габаритов и грузоподъемности; даты и времени подачи под загрузку).
2. Грузовое пространство ТС должно быть **чистым и без посторонних предметов**.



По прибытию к месту загрузки ТС подлежит осмотру, причем, первичный осмотр на соответствие пунктам 3,4,5 производится сотрудником до въезда ТС на территорию загрузки. Только при выполнении условий этих пунктов, машина допускается на погрузочную площадку.

3. Для погрузки отрезков трубы ТС должно иметь в наличии **восемь ремней для стяжки** труб. Необходимость комплектации ТС большим количеством ремней согласовывается в заявке.
4. **Пол и стены кузова ТС должны иметь ровные поверхности.** Дефекты поверхностей, которые могут привести к повреждению трубы (задиры обшивки, торчащие саморезы, гвозди и т.п.) - являются недопустимыми.



5. Для перевозки трубы в отрезках ТС должно иметь **усиленные стенки кузова** (приспособления) для предотвращения развала кузова, передний борт и задние ворота для предотвращения продольного смещения трубы во время движения.



6. Конструкция ТС должна позволять верхнюю загрузку, если иное не согласовано в заявке на отгрузку.
7. В случае необходимости загрузки ТС с применением дополнительного крепежа (по согласованию в заявке), обязательным условием является возможность крепления элементов крепежа к полу прицепа гвоздями.

После допуска машины на погрузочную площадку по результатам осмотра на предмет остальных требований представитель поставщика дает окончательное заключение о пригодности ТС к перевозке. В случае несоответствия кузова изложенным требованиям, перевозчик или заказчик, в лице ответственного менеджера должны совместно принять решение о доработке или замене ТС.